

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	1.2 PureTech 83 S&S		1.2 PureTech 110 S&S		1.2 PureTech 110 EAT6 S&S		1.5 BlueHDi 100 S&S	
Τροφοδοσία	Ηλεκτρονικός ψεκασμός πολλαπλών σημείων		Turbo, άμεσος ψεκασμός πολλαπλών σημείων		Turbo Diesel άμεσου ψεκασμού, υψηλής πίεσης, 8 βαλβίδες, εναλλάκτης αέρα-			
Αρ. Κυλίνδρων	3		3		3		4	
Κυβισμός (cm3)	1199		1199		1199		1499	
Διάμετρος x διαδρομή (mm)	75 x 90,5		75 x 90,5		75 x 90,5		75 x 84,8	
Μέγιστη ισχύς CEE (kW/σ.α.λ.)	61 / 5750		81 / 5500		81 / 5500		73 / 3500	
Μέγιστη ισχύς DIN (ίππου/σ.α.λ.)	83 / 5750		110 / 5500		110 / 5500		99 / 3750	
Μέγιστη ροπή CEE (Nm /σ.α.λ.)	118 / 2750		205 / 1750		205 / 1750		250 / 1750	
Προδιαγραφές Εκπομπών Ρύπων	Euro 6d		Euro 6d		Euro 6d		Euro 6d-Temp	
ΜΕΤΑΔΟΣΗ								
Κιβώτιο ταχυτήτων (τύπος)	BVM5 Μηχανικό 5 σχέσεων		BVM6 Μηχανικό 6 σχέσεων		EAT6 Αυτόματο 6 σχέσεων		BVM5 Μηχανικό 5 σχέσεων	
ΦΡΕΝΑ								
Μπροστά	Αεριζόμενοι δίσκοι		Αεριζόμενοι δίσκοι		Αεριζόμενοι δίσκοι		Αεριζόμενοι δίσκοι	
Πίσω	Ταμπούρα		Δίσκοι		Δίσκοι		Δίσκοι	
ABS με EBD & Brake Assist	σανταρ		σανταρ		σανταρ		σανταρ	
ESP	σανταρ		σανταρ		σανταρ		σανταρ	
ΕΛΑΣΤΙΚΑ								
Διάμετρος Ελαστικών	Ø 620 mm Ø 640 mm 195/65 R15 H		Ø 640 mm -		Ø 640 mm -		Ø 620 mm Ø 640 mm 195/65 R15 H	
Διαστάσεις - Τύπος (Ανάλογα με την Έκδοση)	205/55 R16 V -		205/55 R16 V 205/50 R17 V		205/55 R16 V 205/50 R17 V		205/55 R16 V 205/50 R17 V	
ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ	Ø 620 mm Ø 640 mm		Ø 640 mm		Ø 640 mm		Ø 620 mm Ø 640 mm	
Εμπρός	Τύπου MacPherson							
Πίσω	Ημιάκαμπτος άξονας							
Σύστημα διεύθυνσης	Σύστημα διεύθυνσης μεταβαλλόμενης ηλεκτρικής υποβοήθησης							
Στροφές τιμονιού από άκρη σε άκρη								
Διάμετρος κύκλου στροφής (m) μεταξύ πεζοδρομίων	10,7	10,9	10,9		10,9		10,7	10,9
Διάμετρος κύκλου στροφής (m) μεταξύ τοίχων	11	11,2	11,2		11,2		11	11,2
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ								
Μήκος (mm)	3996		3996		3996		3996	
Πλάτος - Πλάτος με τους καθρέπτες (mm)	1829 - 2009		1829 - 2009		1829 - 2009		1829 - 2009	
Υψος (mm)	1474		1474		1474		1474	
Μεταξόνιο (mm)	2540		2540		2540		2540	
Μετατόχιση εμπρός / πίσω (mm)	1474 / 1468		1474 / 1468		1474 / 1468		1474 / 1468	
Πρόβολος εμπρός - πίσω (mm)	809 - 648		809 - 648		809 - 648		809 - 648	
Απόσταση από το έδαφος (mm)	134,2		134,2		134,2		134,2	
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)								
Υψος καθισμάτων εμπρός - πίσω	276 - 313		276 - 313		276 - 313		276 - 313	
Απόσταση βάσης καθίσματος στην οροφή εμπρός/πίσω	882 - 861		882 - 861		882 - 861		882 - 861	
Πλάτος στο ύψος των αγκώνων εμπρός/πίσω	1408 - 1386		1408 - 1386		1408 - 1386		1408 - 1386	
Μήκος χώρου αποσκευών στην πλάτη των εμπρός καθισμάτων	1349		1349		1349		1349	
Μήκος χώρου αποσκευών στην πλάτη των πίσω καθισμάτων	697		697		697		697	
Υψος στο κατώφλι του χώρου φόρτωσης (mm)	750		750		750		750	
Πλάτος χώρου αποσκευών ανάμεσα στους θόλους (mm)	1041		1041		1041		1041	
Υψος χώρου αποσκευών μέχρι την εταξέρα (mm)	548		548		548		548	
ΟΓΚΟΙ ΧΩΡΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ								
Όγκος χώρου αποσκευών μέχρι την εταξέρα (dm3)	300		300		300		300	
Όγκος χώρου αποσκευών με το πίσω κάθισμα αναδιπλωμένο (dm3)	922		922		922		922	
ΒΑΡΗ								
	Τροχοί 15"		Τροχοί 16" / 17"		Τροχοί 16" / 17"		Τροχοί 15" Τροχοί 16" / 17"	
Απόβαρο (με οδηγό) (kg)	1055	1055	1165		1165		1161	1165
Ωφέλιμο φορτίο (με οδηγό) (kg)	445	485	405		445		444	480
Μέγιστο μεικτό βάρος (kg)	1500	1540	1570		1610		1605	1645
Βάρος ρυμούλκησης χωρίς φρένα (kg)	450	450	450		450		450	450
Μέγιστο βάρος στον κοτσαδόρο (kg)	46	46	46		46		46	46
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ								
	Τροχοί 15"		Τροχοί 16" / 17"		Τροχοί 16" / 17"		Τροχοί 16" / 17"	
Μέγιστη ταχύτητα (km/h)	169	166	198		191		188	188
Επιτάχυνση 1000μ. από στάση (sec)	34,8	34,7	30,8		31,5		31,9	31,9
Επιτάχυνση 0-100 km/h (sec)	13,3	13,2	9,4		11,2		10,2	10,2
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ (ανά διάσταση τροχού)								
	Τροχοί 15"		Τροχοί 16" / 17"		Τροχοί 16" / 17"		Τροχοί 15" Τροχοί 16" / 17"	
Πόλη (ECE) (l / 100 km)	5,0	5,0	5,3		5,6		3,6	3,6
Εκτός πόλης (l / 100 km)	3,8	3,8	3,8		4,1		3,0	3,0
Μικτή (l / 100 km)	4,2	4,2	4,4		4,7		3,2	3,2
Εκπομπή CO2 (g/km)	97	97	100		107		86	86
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (lt)	45	45	45		45		45	45
Χωρητικότητα AdBlue® (lt)	-	-	-		-		17	17